

# AHS

Llanta radial direccional con capacidad para toda posición y uso en carretera.

## CARACTERISTICAS

- Exclusivo diseño de banda de rodamiento, optimizado con cinco costillas.
- Ranura de distribución de presión en hombros.
- Construcción radial con tres cinturones de acero.



## BENEFICIOS

- Proporciona una mejor distribución de carga, desgaste uniforme y mayor kilometraje.
- Ayuda a reducir desgaste irregular en zona de hombros.
- Carcasa resistente que permite una excelente renovabilidad, Garantía de fábrica por 5 años, Garantía de renovación.



Goodyear Road Map 2020-2021

14.3MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1054	488	313	14.3	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1104	511	299	14.3	318	120 (L)
215/75R17.5	12C (F)	1700	105	725	1600	105	725	6	215	767	354	430	13.5	237	120 (L)
285/75R24.5	14C (G)	2800	110	760	2575	100	690	8.25	283	1050	493	313	14.3	318	120 (L)
295/80R22.5	14C (G)	2800	110	760	2575	100	690	9	298	1044	488	312	14.3	335	120 (L)

**Nota:** Las llantas Steelmark están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

# STEELMARK