

# ENDURANCE LHD

La llanta de tracción para servicios de larga distancia que ayuda a ahorrar combustible.



## CARACTERÍSTICAS

- NUEVA tapa en la base de la banda de rodamiento.
- NUEVO compuesto en el costado.
- Tecnología Tredlock® con microsurcos entrelazados.
- Ranuras radiales en Piso y Hombros.
- Banda de rodamiento ancha.

## BENEFICIOS

- La tapa ayuda a tener más kilómetros antes de renovado y una menor resistencia al rodado.
- El compuesto reduce la resistencia al rodamiento y promueve la eficiencia del combustible.
- Promueve rigidez a la banda de rodamiento para una mayor resistencia y larga vida útil.
- Mejora la tracción en todo tipo de clima.
- Proporciona mejor tracción y reduce el desgaste.



○ Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

23.8MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
		kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	km/h
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1077	505	306	23.8	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1128	528	292	23.8	318	120 (L)
285/75R24.5	14C (G)	2800	110	760	2575	110	760	8.25	279	1072	500	308	23.8	318	120 (L)
295/75R22.5	14C (G)	2800	110	760	2575	110	760	8.25	287	1041	490	316	23.8	328	120 (L)

**Nota:** Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.