

ENDURANCE LHS

Llanta radial para ejes de dirección con capacidad para toda posición en aplicaciones de larga distancia.



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo compuesto en la banda de rodamiento resistente al desgaste.
- Nuevo piso de doble capa.
- Nueva carcasa de construcción rígida.
- Nuevos componentes en la carcasa.

BENEFICIOS

- El Nuevo compuesto ofrece mayor kilometraje.
- El piso con rigidez uniforme, para un desgaste lento y uniforme.
- La carcasa rígida ofrece una huella de pisada consistente.
- Los nuevos compuestos ofrecen baja resistencia al rodamiento.



Goodyear Road Map 2020-2021

14.3MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		Kg	psi								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1054	490	311	14.3	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	310	1105	518	297	14.3	318	120 (L)
285/75R24.5	14C (G)	2800	110	760	2575	110	760	8.25	305	1054	495	311	14.3	318	120 (L)
295/75R22.5	16C (H)	3250	123	850	3000	123	850	8.25	287	1026	478	320	14.3	328	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.