

ENDURANCE RSA LT

Llantas resistentes para camionetas de carga de uso rudo.



CARACTERÍSTICAS

- Innovador diseño y compuesto de piso.
- Ranuras laterales y en Zigzag.
- Canales Anchos para evacuar el agua.
- Hombros reforzados y carcasa de Acero-acero.

BENEFICIOS

- El piso ayuda a proporcionar mas Kilómetros y alta resistencia al desgaste irregular.
- Mejora la tracción en todo tipo de clima.
- Para fortalecer el desempeño en piso mojado.
- Promueve rigidez a la banda de rodamiento para una mayor resistencia y larga vida útil.



 **Posición Recomendada**



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
LT 215/85R16	10C (E)	1215	80	550	1120	80	550	6	211	774	363	420	11.5	251	160 (Q)
LT 225/75R16	10C (E)	1215	80	550	1120	80	550	6	224	747	351	436	11.5	259	160 (Q)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.