

# ENDURANCE RSA

Llanta de toda posición con resistencia para aplicaciones Regionales y Urbanas.




## CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Intellimax RIB®.
- Nuevo diseño de piso.
- Innovador compuesto bicapa en la banda de rodamiento.
- Ranuras en Zig-Zag.

## BENEFICIOS

- Costillas centrales inter-ligadas que logran mayor rigidez y ayuda al desgaste uniforme.
- Favorece el desgaste uniforme para un mayor kilometraje.
- Ayudan a mejorar el rendimiento de combustible y la resistencia de la llanta.
- Facilitan la eyección de piedras para proteger la integridad de la carcasa.



 Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

15.1MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		Kg	psi								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1064	498	308	17.5	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1115	523	294	17.5	318	120 (L)
255/70R22.5	16C (H)	2500	120	830	2300	120	830	7.5	254	932	439	352	14.3	287	130 (M)
275/70R22.5	18C (J)	3150	130	900	2900	130	900	7.5	267	965	450	340	15.1	302	120 (L)

**Nota:** Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.