

# FUELMAX S GEN-2

La gama FUELMAX S GEN-2 proporciona una eficiencia de combustible óptima y permite a las flotas enfrentar los múltiples desafíos que pueden encontrar en su ruta diaria.



## CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de ranuras Inteligentes.
- Laminillas profundas "flexomáticas".
- Fácil evacuación/Resistente a la abrasión.
- Distribución regular de la presión de la huella.

## BENEFICIOS

- Los puentes de refuerzo se conectan cuando el neumático rueda, lo que hace que la banda de rodadura sea más rígida y se limite el deslizamiento.
- Las laminillas "flexomáticas" se cierran cuando se desplaza por la huella, lo que permite que los bloques de la banda de rodadura se enclaven, haciendo que la banda de rodadura sea más rígida.
- La formulación química y la red de polímeros aseguran una baja resistencia a la rodadura combinada con un excelente rendimiento de la banda de rodadura.
- La distribución regular de la presión de la huella garantiza un desgaste uniforme durante la vida útil del neumático.



Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
315/80R22.5	18C (J)	4000	123	850	3350	123	850	9	314	1083	504	304	14.4	351	120 (L)

**Nota:** Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.