

# G182 RSD

La llanta de tracción para servicios regionales.

## CARACTERISTICAS

- Bloques de piso robustos.
- Barras estabilizadoras en los hombros.
- Compuesto de hule de gran resistencia en la banda de rodamiento.



## BENEFICIOS

- Ofrecen una mejor tracción.
- Mantienen la rigidez del piso ayudando al desgaste uniforme para un mayor kilometraje antes de su renovación.
- Proporciona protección adicional contra daños.



Posición Recomendada



MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
		kg	psi	kPa	kg	psi	kPa	pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	km/h
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1120	528	294	22.2	318	120 (L)

**Nota:** Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

**GOODYEAR**

Vive En Las Alas De Goodyear