

G316 LHT

Óptima para ejes libres de remolque, con tecnología Fuel Max® que ofrece un menor consumo de combustible.



CARACTERISTICAS

- *Compuesto especial en piso para favorecer el ahorro de combustible e incrementar el rendimiento.*
- *Excelente profundidad de piso.*
- *Costilla de distribución de presión.*
- *Dos surcos profundos y anchos además de filos transversales.*

BENEFICIOS

- *Ayuda a reducir la cantidad de energía generada dentro del piso y así lograr una baja resistencia al rodamiento y obtener mayor kilometraje con menor consumo de combustible.*
- *Ofrecen baja resistencia al rodamiento para tener ahorro en el consumo de combustible y un desgaste uniforme.*
- *Evita el estrés en los hombros y promueve el desgaste uniforme de la llanta.*
- *Ayudan a promover el desalojo del agua para tener un mayor contacto con el pavimento en temporadas de lluvia, carreteras resbalosas y secas.*



○ Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
		kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa								
295/75R22.5	14C (G)	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1011	472	322	9.5	328	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.