

G658

La llanta de toda posición para servicio Regional con tecnología Duralife.




CARACTERISTICAS

- Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.
- Diseño de dibujo profundo de cinco costillas y compuesto especial para servicios regionales.
- Procesos de fabricación mejorados (Procesos IMPACT).
- Hombros redondeados y ranuras de gran amplitud.
- Protectores de penetración al fondo de las ranuras.

BENEFICIOS

- Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
- Brinda mayor kilometraje y un frenado estable.
- Mejora la uniformidad y reduce la vibración en carretera para un desgaste más uniforme y un manejo más confortable.
- Disminuyen las posibilidades de desgaste irregular y favorecen el desalajo de agua.
- Ayudan a eyectar piedras que pudieran dañar el armazón aumentando así la renovabilidad del casco.



 Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
12R22.5	18C (J)	3350	120	830	3075	120	830	8.5	305	1255	587	263	15.8	358	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.