

# G665

La llanta de toda posición para Servicio Regional y Urbano, fabricada bajo el proceso de la tecnología Duralife.

## CARACTERÍSTICAS

- Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.
- Construcción especial en los hombros.
- Nuevo diseño en el área de ceja.
- Amplia banda de rodamiento.
- Diseño de dibujo profundo.
- Protectores de penetración al fondo de las ranuras.



## BENEFICIOS

- Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
- Ayuda a resistir los daños ocasionados por frenado y aceleración constante.
- Facilita la maniobra de montaje/desmontaje y mejora la fijación al rin.
- Gran durabilidad aún bajo condiciones de frenado y arranques constantes.
- Ofrece más kilómetros antes de su renovado.
- Evita la perforación por piedras, pues facilita su desalojo.



○ Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
11R22.5	16C (H)	3150	125	830	2900	125	860	8.25	279	1054	493	308	17.5	318	100 (J)

**Nota:** Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.