

G677 MSD PLUS

Neumático desarrollado para servicio mixto de autobuses y camiones, para aplicación en ejes de tracción.



CARACTERISTICAS

- Banda de rodamiento ancha, con diseño agresivo específico para servicios mixtos.
- Costillas transversales separados por surcos en "V" de gran profundidad.
- Compuestos de "capa" (externo) y "base" (interno) de la banda de rodamiento formulados especialmente para tracción severa.
- Cuarto cinturón de acero desarrollado con la tecnología "High Elongation Wire".

BENEFICIOS

- Brinda excelente desempeño en operaciones combinadas de caminos con y sin pavimento, secos o mojados.
- Mayor kilometraje / mayor durabilidad y menor retención de piedras en los surcos.
- Mayor resistencia a la agresión de piedras sueltas, menor temperatura en zona interna de hombros y mayor kilometraje / mayor durabilidad.
- Se le confía la misión de proteger el resto de los cinturones y la carcasa de las agresiones del camino.



Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
11R22.5	16C (H)	3000	0	830	2725	120	830	8.25	279	1065	500	306	25.3	318	110 (K)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.