

KMAX S EU

Las llantas KMAX S aportan excelente versatilidad, robustez y maniobrabilidad en todo tipo de condiciones.



CARACTERISTICAS

- Costilla de hombros solidos.
- Amplia huella de rodamiento.
- Tecnología Intellimax.
- Canal del hombro multi-radial con forma de diente de sierra.

BENEFICIOS

- Limita el movimiento de los nervios - Desgaste uniforme de los hombros.
- Alto volumen de hule desgastable - Alto kilometraje.
- Puentes que se unen cuando gira el neumático incrementando la rigidez y limitando deslizamientos - Maniobrabilidad precisa.
- Bordes adicionales que aportan extra agarre - Agarre en seco y mojado durante toda su vida.



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
215/75R17.5	14C (G)	1800	105	725	1700	105	725	6	217	774	361	424	13.5	239	130 (M)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.