

KMAX S

Llanta direccional con capacidad para toda posición para uso en carreteras sinuosas.



CARACTERISTICAS

- Tecnología Intellimax Rib®.
- Cuatro cinturones de acero.
- Innovadora banda de rodamiento con dos compuestos.
- Ranuras circunferenciales en V.

BENEFICIOS

- Costillas centrales inter-ligadas que logran mayor rigidez y ayuda al desgaste uniforme.
- Durabilidad del armazón y renovabilidad.
- Ayudan a reducir la resistencia al rodamiento sin sacrificar kilometraje.
- Facilita la eyección de piedras para proteger la integridad de la carcasa.



Goodyear Road Map 2020-2021

17.5MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		Kg	psi								
275/80R22.5	16C (H)	3250	125	860	3000	125	860	8.25	284	1026	478	319	15.8	311	120 (L)
295/80R22.5	16C (H)	3550	125	860	3150	125	860	8.25	299	1054	493	311	15.8	335	120 (L)
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1059	493	307	17.5	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	280	1112	518	292	17.5	318	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.