

KMAX T EU

Nueva Kmax T con kilometraje y versatilidad mejoradas para aplicaciones de eje libre.



CARACTERISTICAS

- Diseño de cuatro costillas.
- Ranuras Radiales longitudinales.
- Compuesto especial en la banda de rodamiento.

BENEFICIOS

- Distribución equilibrada de presión y robustez.
- Agarre mejorado en piso mojado.
- Alta cantidad de hule desgastable asociada a un compuesto de la banda de rodamiento innovador con alta resistencia a daños.



○ Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
285/70R19.5	18C (J)	3350	130	900	3150	130	900	8.25	289	892	410	368	11.5	318	100 (J)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.