

KMAX T

Llanta para aplicaciones de remolque, gracias a su diseño de la banda de rodamiento y a su robusta construcción, estos neumáticos ofrecen versatilidad para todas las condiciones climáticas y provee mayor kilometraje para servicios regionales.

CARACTERISTICAS

- Diseño con 4 costillas en la banda de rodamiento.
- Láminas radiales y longitudinales.
- Compuesto especial de la banda de rodamiento.



BENEFICIOS

- Robustez y distribución uniforme de presión.
- Mayor agarre en piso mojado y condiciones invernales.
- Mejora la proyección de kilometraje y durabilidad.



○ Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

| MEDIDA | RANGO DE CARGA | CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO | PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO | | CARGA MÁXIMA EJE DUAL | PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL | | ANCHO DE RIN | ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | RADIO ESTÁTICO CON CARGA | RPK | PROFUNDIDAD DE PISO | ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES | VELOCIDAD |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|-----|--------------|------------------|----------------|--------------------------|-----|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | kg | psi | kPa | Kg | psi | kPa | pulg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | km/h |
| 215/75R17.5 | 16C (H) | 2180 | 123 | 850 | 2060 | 123 | 850 | 6 | 215 | 769 | 355 | 428 | 11 | 239 | 100 (J) |
| 235/75R17.5 | 18C (J) | 2725 | 125 | 875 | 2575 | 125 | 875 | 6.75 | 237 | 801 | 368 | 411 | 11 | 262 | 100 (J) |

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.