

KS461

Neumático versátil en carretera para camiones y autobuses.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de banda optimizado por computadora con cinco bandas continuas.
- Hombros redondeados.
- Protectores para las ranuras.
- Caucho más grueso bajo las bandas.

BENEFICIOS

- Se desliza con menos calor y aumenta el área de contacto para una mejor distribución de la carga, mejor kilometraje, maniobrabilidad y seguridad.
- Facilita un desgaste uniforme y estabilidad en los giros y maniobras.
- Reduce al mínimo el daño causado por la penetración de piedras.
- Permite que el neumático sea regrabable para extender su duración y para más ahorro de dinero.



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2750	120	830	8.25	284	1052	493	312	14.1	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	285	1108	518	296	14.1	318	120 (L)
295/75R22.5	14C (G)	2800	110	750	2575	110	750	9	283	1022	475	321	14.1	328	120 (L)
275/80R22.5	16C (H)	3250	125	875	3000	125	875	8.25	284	1017	478	320	14.2	311	120 (L)
295/80R22.5	16C (H)	3550	125	860	3150	125	860	9	294	1044	490	312	14.8	335	120 (L)

Nota: Las llantas Kelly están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.