

KS481

Neumático versátil en carretera para camiones y autobuses




CARACTERÍSTICAS

- Bandas de rodamiento anchas y planas.
- Diseño de banda de rodamiento con bloques agresivos de diferentes formas y tamaños.
- Bloques entrelazados con acoplamientos en el área del hombro.
- Caucho más grueso bajo las bandas de rodamiento.

BENEFICIOS

- Permite mejor distribución de la carga y mejor contacto del neumático con el pavimento, lo cual hace que la uniformidad del desgaste y el kilometraje sean óptimos.
- Proporciona mejor tracción, estabilidad y agarre.
- Contribuye a un desgaste más uniforme de las bandas.
- Permite que el neumático sea regrabable para extender su duración y para más ahorro de dinero.



 Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

21.5MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		Kg	psi								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2750	120	830	8.25	277	1063	498	309	20.6	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	290	1119	523	293	21.5	318	120 (L)
275/80R22.5	16C (H)	3250	125	875	2575	125	875	8.25	284	1024	478	322	20.6	311	120 (L)
295/80R22.5	16C (H)	3550	125	860	3150	125	860	9	299	1055	493	313	21.5	335	120 (L)

Nota: Las llantas Kelly están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.