

MSA II

Neumático de servicio mixto para todas las posiciones para carretera/todoterreno.



CARACTERISTICAS

- Compuesto de primera calidad para bandas de servicio mixto.
- Diseño de bandas de probada eficiencia con bloques anchos en forma de C.
- Carcasa de cuatro bandas de acero.
- Regrabable.

BENEFICIOS

- Ayuda a resistir rasgaduras, cortes y arrancamientos, lo cual promueve un uso extenso y reducir al mínimo el tiempo de inactividad.
- Permite una tracción excelente en carretera/todoterreno para tareas difíciles como trabajos forestales o de minería.
- Aumenta la fortaleza de la carcasa, mejora la durabilidad, la resistencia a los pinchazos y la capacidad de reencauche.
- Extiende la duración original del neumático como una opción al reencauche.



Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2750	120	830	8.25	284	1055	493	311	15.9	318	110 (K)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1111	518	295	17.5	318	110 (K)
295/80R22.5	16C (H)	3550	123	850	3150	123	850	8.25	301	1054	493	311	17.5	318	110 (K)

Nota: Las llantas Kelly están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.