

MSD II

Neumático de tracción especialmente diseñado para servicio fuera de carretera combinado con uso pesado en pavimento.

CARACTERÍSTICAS


- Carcasa reforzada con cuatro cintas de acero.
- Compuesto de primera calidad para la banda de rodamiento de servicio mixto.
- Bloques de banda robustos y con ranuras anchas en los hombros.
- Diseño de banda sin surcos.
- Regrabable.



BENEFICIOS

- Aumenta la resistencia, la durabilidad y la capacidad de reencauche del neumático.
- Ayuda a resistir rasgaduras, cortes y arrancamientos, lo cual promueve un uso extenso y reducir al mínimo el tiempo de inactividad.
- Proporciona una tracción óptima y una excelente capacidad de autolimpieza.
- Mejora la resistencia de los cortes al daño mecánico.
- Extiende la duración original del neumático como una opción al reencauche.



 Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2750	120	830	8.25	280	1066	500	307	22.1	318	110 (K)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	280	1124	526	292	23.8	318	110 (K)
295/80R22.5	16C (H)	3550	123	850	3150	123	850	8.25	301	1068	500	307	23.8	318	110 (K)

Nota: Las llantas Kelly están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.