

REGIONAL RHS S

La llanta diseñada para transporte de carga en servicio Urbano/Regional, tanto en dirección como en los ejes libres, tanto para transporte de carga como de pasajeros.



CARACTERISTICAS

- Banda de rodamiento con 3 rayas dobles.
- Bloques solidos en la zona de hombros.
- Carcaza de acero de alta resistencia.
- Protectores de surcos contra penetración de piedras.

BENEFICIOS

- La banda de rodamiento asegura un desgaste uniforme y una distribución pareja de presión, además de un menor desgaste.
- Los hombros suministran un magnifico control direccional, con un reducido nivel de ruido.
- La carcaza aumenta la vida útil del neumático, asegurando gran economía de combustible.
- Los protectores protegen a la armazón para una mayor capacidad de renovado.



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
		kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	km/h
205/75R17.5	12C (F)	1600	100	690	1500	100	690	6	206	759	351	429	12.6	231	120 (L)
215/75R17.5	12C (F)	1700	105	725	1600	105	725	6	217	774	358	423	13.3	239	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.