

REGIONAL RHS

Especialmente diseñada para aplicaciones en servicio urbano / regional, tanto en la dirección como en los ejes libres. Destacándose de la gran cantidad de cubiertas no específicas pero usadas en este tipo de aplicaciones.

CARACTERISTICAS


- Diseño de 4 ribs y nuevo compuesto de banda de rodamiento.
- Hombros de bloques sólidos.
- Contorno optimizado del dibujo.



BENEFICIOS

- Disminución de la resistencia al rodamiento con baja generación de calor.
- Excelente maniobrabilidad y estabilidad lateral.
- Aumenta el control del vehículo mejorando el rendimiento kilométrico.



 Posición Recomendada



Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			psi	kPa		psi	kPa								
315/80R22.5	20C (L)	4125	130	900	3750	130	900	9	309	1085	505	302	15.3	351	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.